

**Prüfbericht: Celle-Uelzen Netz GmbH, Sprengerstr. 2, Celle**

Auftrag: A26-00434

**Probenahme:**

Probenahme durch: Tietje  
Probentransport: Lichtgeschützt und gekühlt  
Probeneingang Labor: 14.04.2026 12:45  
Prüfbeginn: 14.04.2026  
Prüfende: 17.04.2026

**Prüfergebnisse:**

|                                 |                                                           |         |           |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Probe-Nr.:                      | P26-1348                                                  |         |           |           |
| Probenahmestelle:               | Zur Bünd 24, Kita                                         |         | CELL-Nr.: | CELL00396 |
| Probenahmepunkt:                | Küche, Spüle                                              |         |           |           |
| Probenahmezeitpunkt:            | 14.04.2026 12:10                                          |         |           |           |
| Desinfektion:                   | Abflammen                                                 |         |           |           |
| Probenahmeverfahren:            | DIN EN ISO 19458 K19: 2006-12/DIN ISO 5667-5 A14: 2011-02 |         |           |           |
| Geräte ID/ Sonden:              | 1207/pH 24, LF 8                                          |         |           |           |
| Parameter                       | Methode                                                   | Einheit | Ergebnis  | Grenzwert |
| Geruch vor Ort*                 | DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10                       |         | normal    |           |
| Geschmack vor Ort*              | DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10                       |         | normal    |           |
| pH-Wert vor Ort*                | DIN EN ISO 10523: 2012-04                                 |         | 8,4       | 6,5 - 9,5 |
| Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort* | DIN EN 27888: 1993-11                                     | µS/cm   | 198       | 2790      |
| Temperatur vor Ort* *           | DIN 38404 C4: 1976-12                                     | °C      | 9,90      |           |
| Escherichia Coli                | DIN EN ISO 9308-1: 2017-09                                | /100 ml | 0         | 0         |
| Coliforme Keime                 | DIN EN ISO 9308-1: 2017-09                                | /100 ml | 0         | 0         |
| Koloniezahl bei 22°C            | TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06                           | /ml     | 0         | 100       |
| Koloniezahl bei 36°C            | TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06                           | /ml     | 0         | 100       |
| Enterokokken                    | DIN EN ISO 7899-2: 2000-11                                | /100 ml | 0         | 0         |
| Trübung                         | DIN EN ISO 7027-1: 2016-11                                | NTU     | 0,23      | 1         |
| Färbung 436 nm                  | DIN EN ISO 7887: 2012-04                                  | 1/m     | <0,10     | 0,5       |

Parameter, die bei der Probenahme vor Ort bestimmt werden, sind mit einem \* gekennzeichnet.

**Beurteilung:**

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.